



SPÉCIFICATIONS

Verado®: Six cylindres 225-300 cv



CV / kW	300 / 224
Type de moteur	6 en ligne
Cylindrée (L)	2.6
Régime maximum tr/mn	5800-6400
Induction d'air	Suralimentation avec refroidissement d'air de suralimentation et contrôle de la pression de suralimentation électronique
Système d'induction de carburant	Injection électronique de carburant multipoint (EFI) séquentielle
Alternateur ampères/watts	70 A / 882 watts (entraînement par courroie)
Carburant recommandé	Essence normale sans plomb 87 octane minimum (R+M/2) ou 90 RON 10 % éthanol maximum 92 octane pour performance optimale dans toutes les conditions
Huile recommandée	Huile marine Mercury FourStroke 25W40
Système d'avertissement de protection du moteur	SmartCraft Engine Guardian
Compatible avec la technologie numérique SmartCraft	Oui
Démarrage	Électrique à démarrage intelligent
Contrôles	SmartCraft Digital
Direction	Direction à assistance électrohydraulique
Longueur de l'arbre	20" / 508 mm 25" / 635 mm 30" / 762 mm
Rapport de démultiplication	1.75:1 or 1.85:1
Poids à vide *Modèle le plus léger disponible	635 lbs / 288 kg
Nombre d'étoiles CARB	2
Options d'embase	5,44"
Contre-rotation	Disponible
Couleur	Cold Fusion White Phantom Black Warm Fusion White

© 2015 Mercury Marine. Tous droits réservés.

La reproduction de tout ou partie de ce document sans autorisation préalable est interdite. Mercury Marine est une division de la société Brunswick Corporation.